

Technisches Datenblatt

Triotec

Einseitig stark selbstklebendes, vorkomprimiertes, imprägniertes Fugendichtband mit 3-Ebenen für die Abdichtung der Fensteranschlussfuge. Es ist luftdicht und Schlagregendicht und erfüllt alle Anforderungen der EnEV bei 600 Pa nach DIN 18542:2009 BG1.

Eigenschaften:

- Luft- und Schlagregendicht
- Klasse E nach DIN EN 1351
- Ganzjährige Verarbeitung möglich
- Schall- und wärmedämmend
- UV- und Feuchtebeständig nach DIN 18542 BG1
- Emissionsarm EMICODE - EC 1+



Anwendungsgebiete:

Zur luftdichten und schlagregendichten Abdichtung der Tür- und Fensteranschlussfuge.

Technische Daten:

Basis	imprägnierter, offenzelliger Polyurethan-Weichschaum
Farbe	grau / schwarz
Schlagregendichtheit (DIN 18542)	BG 1 bis 600 Pa
Luftdichtheit (EN 1026)	$a \leq 0,1 \text{ c}$
Baustoffklasse / Brandverhalten (DIN 4102)	B2
Wasserdampfdurchlässigkeit (EN ISO 12572)	$\mu \leq 100$
Witterungsbeständigkeit	BG1
Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612)	$\lambda = 0,0428 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (MPA Hannover)
Temperaturbeständigkeit (DIN 18 542 BG 1)	-30°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Schallschutz (DIN EN ISO 140-3)	54 dB bei einseitigem Putz 55 dB bei beidseitigem Putz
Wasserdampfdiffusion, sd-Wert (EN ISO 12572)	0,4 m außen / 1,8 m innen
Lagerstabilität (bei ca. 20°C / 50 % Luftfeuchte)	12 Monate (Originalgebinde kühl und trocken lagern)

Verarbeitungshinweise:

Die zu verklebenden Flächen müssen sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Mörtelreste, Staub, Sand und Rost sind mechanisch zu entfernen. Zum Entfetten nicht saugfähiger Untergründe eignet sich **Reiniger KM**.

Die Fugen sollten parallel verlaufen. **Triotec** mit geeignetem Werkzeug mit etwas Überlänge zuschneiden und nach Abziehen des Deckpapiers auf die vorbereitete Fläche kleben. Die Überlängen werden in die Ecken verpresst. Anschlüsse werden stumpf gestoßen und nicht überlappt. Das Dichtband nicht um Ecken führen!

Technisches Datenblatt

Lieferformen:

Breite:	Fugenbreite:	Rollenlänge:	Verpackungseinheit:
56 mm	2,5 - 9 mm	18,8 m	5 Rollen / 94 m
64 mm	2,5 - 9 mm	18,8 m	4 Rollen / 75,2 m
74 mm	2,5 - 9 mm	18,8 m	4 Rollen / 75,2 m
84 mm	2,5 - 9 mm	18,8 m	3 Rollen / 56,4 m
56 mm	4 - 15 mm	14,1 m	5 Rollen / 70,5 m
64 mm	4 - 15 mm	14,1 m	4 Rollen / 56,4 m
74 mm	4 - 15 mm	14,1 m	4 Rollen / 56,4 m
84 mm	4 - 15 mm	14,1 m	3 Rollen / 42,3 m
56 mm	5 - 20 mm	11,7 m	5 Rollen / 58,5 m
64 mm	5 - 20 mm	11,7 m	4 Rollen / 46,8 m
74 mm	5 - 20 mm	11,7 m	4 Rollen / 46,8 m
84 mm	5 - 20 mm	11,7 m	3 Rollen / 35,1 m
56 mm	7 - 30 mm	9,4 m	5 Rollen / 47 m
64 mm	7 - 30 mm	9,4 m	4 Rollen / 37,6 m
74 mm	7 - 30 mm	9,4 m	4 Rollen / 37,6 m
84 mm	7 - 30 mm	9,4 m	3 Rollen / 28,2 m

Sicherheit:

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Hinweis:

Alle Angaben in diesem Dokument basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Angaben und Erklärungen in diesem Dokument stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Erklärung der stoll GmbH. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, auch bezüglich etwaiger spezieller Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu berücksichtigen und, wenn nötig, zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mangelhaftung. Sie finden unsere AGB unter www.stollgmbh.com.