

fentape® Indoor

Überputzbares, vollflächig selbstklebendes und dampfdiffusionsgeschlossenes Vlies-Dichtband für die innere Abdichtung von Fenster- und Fassadenanschlüssen.

Eigenschaften:

- Ab - 10°C einsetzbar
- Rissüberbrückend
- Wind- und Luftdicht
- Entspricht den Anforderungen der EnEV/DIN 4108-7, SIA 180, ÖNorm B5320
- Anwendbar in Konstruktionen gemäß LEED, DGND und BREEAM
- Nach den Empfehlungen des Montageleitfadens der RAL-Gütegemeinschaft
- Alterungsbeständig und verrottungsbeständig
- Resistent gegen Vermoosung, Pilz- und Insektenbefall
- Einfache Handhabung durch Liner-Schlitzung und beidseitigem Liner-Überstand
- Sehr gute Haftung auf vielen bauüblichen Untergründen auch ohne Primer
- Dampfdiffusionsgeschlossenen
- Extreme Klebekraft
- Überputz- und überstreichbar
- Extrem reißfest
- Kombinierbar mit **Haftprimer LF** und **fewabond® MS plus**

Anwendungsgebiete:

Zur inneren Abdichtung von Fenster-, Tür-, und Fassadenanschlüssen. Für die dauerhafte wind- und wasserdichte Verklebung bei Holz-, Metall- und Massivbauweise sowie die Anschlüsse an Fassaden-, Dach- und Unterspannbahnen.

Technische Daten:

Basis	PP-Folie laminiert mit PP-Vlies und modifiziertem Dispersions-Acrylat
Flächengewicht Vlies (EN 1849-2)	335 g/m² ± 10 %
Putzhaftung	sehr gut
Wasserdampfdurchlässigkeit (EN ISO 12572)	Sd-Wert: ca. 40 m
Brandverhalten (EN ISO 11925-2)	Klasse E
UV-Stabilität und Freibewitterung	6 Monate
Luftdurchlässigkeit (DIN EN 12114):	0,00023 m³/(h*m) - luftdicht
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur	ab -10 °C
Farbe:	weiß
Lagerstabilität (bei ca. 20°C / 50 % Luftfeuchte)	unbegrenzt (Originalgebäude kühl und trocken lagern)

Verarbeitungshinweise:

Bei der Abdichtung ist darauf zu achten, dass der Fugenraum vorab mit entsprechendem Material (Mineralwolle o.ä.) zur Vermeidung von Wärmebrücken und Taupunktunterschreitung auf der Innenseite, gut gedämmt worden ist.

Die Haftflächen müssen tragfähig, öl-, fett- und staubfrei sein. Mörtelreste, Staub, Sand und Rost sind mechanisch zu entfernen. Zum entfetten und reinigen nicht saugfähiger Untergründe eignet sich **Reiniger KM**. Bei stark saugenden Untergründen ist die Vorbehandlung mit **Haftprimer LF** empfehlenswert um eine sichere und dauerhafte Verklebung zu gewährleisten.

Technisches Datenblatt

Alle Verklebungen sollten nach anerkannten Regeln der Technik gemäß den Konstruktionsempfehlungen der DIN 4108 Teil 7 spannungsfrei ausgeführt werden. Stoßstellen werden überlappend verklebt. Eventuelle Fehlstellen können z.B. mit **fewabond® MS plus** verklebt / ausgebessert werden.

Wichtig: Alle Klebflächen sorgfältig andrücken / anrollen!

Lieferformen:

Standardbreiten: 75 / 100 / 150 / 200 mm
(weitere Abmessungen auf Anfrage möglich)

Hinweis:

Alle Angaben in diesem Dokument basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Angaben und Erklärungen in diesem Dokument stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Erklärung der stoll GmbH. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, auch bezüglich etwaiger spezieller Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu berücksichtigen und, wenn nötig, zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mangelhaftung. Sie finden unsere AGB unter www.stollgmbh.com.